



- Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12 / 24 V avec écran CL.
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
- Fonctions avancées : BOOST pour une recharge rapide ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; TEST alternateur, démarrage et état de charge de la batterie ; RECOVERY pour la remise en état des batteries sulfatées ; SUPPLY pour l'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.
- Dimensions et poids modérés. Conçu pour être suspendu à un mur.
- Sécurité garantie par les protections contre les surcharges, courts-circuits et inversions de polarité.
- Avec câble à pinces.

## DONNÉES TECHNIQUES

CODE	<b>807611</b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE	<b>45 / 23 A</b>	DEGRE DE PROTECTION	<b>IP33</b>
TENSION RESEAU MONOPHASE	<b>230 V</b>	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29	<b>40 / 20 A</b>	DIMENSIONS (LxLxH)	<b>9,2x20x33 cm</b>
FREQUENCE DU RESEAU	<b>50 / 60 Hz</b>	COURANT CHARGE RAPIDE/DEMARRAG	<b>40 A</b>	POIDS	<b>3,13 kg</b>
PUISSANCE ABSORBEE CHARGE	<b>610 W</b>	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN	<b>10 Ah</b>		
TENSION DE CHARGE	<b>12 / 24 V</b>	CAPACITE'NOM.REFER.MAX.	<b>600 Ah</b>		

## ACCESSOIRES FOURNIS

125277 CLAMPS PATCH CORD

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE

### AUTRES ACCESSOIRES DE CHARGE/D

803086 KIT BRIDE SUPPORT

803087 KIT AIMANT

## DESCRIPTION

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL.

Programmes de charge et de maintien de la charge en Pulse Tronic dédiés à la technologie de la batterie sélectionnée. Fonction BOOST pour charge rapide. Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures. L'activation de la fonction RECOVERY permet le rétablissement des batteries sulfatées. Il effectue le test de l'alternateur et de la batterie du véhicule.

C'est une source d'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.

Utilisation simplifiée et immédiate, affichage des paramètres grâce à l'afficheur CL.

Caractéristiques :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée ;
- Fonction BOOST pour la charge rapide des batteries ;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées ;
- Fonction test batterie, démarrage et alternateur ;
- Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie ;
- Afficheur CL ;
- Sélection de la tension de la batterie ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Avec dispositif PFC.

Fourni avec câbles à pinces.

## TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS

