

Tucson

T.S. Total Stop

mod: 1211 LP/1509 LP

T.S. Total Stop 24V

mod: 1713 LP/2017 LP



CRANKSHAFT



1450
RPM



WATER
COOLING

mod: 1713 LP/2017 LP



DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8 (mod. 1211 LP/1509 LP).



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif (mod. 1713 LP/2017 LP).



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Buse h.p. 030 (mod. 1509 LP)
- 3.103.0052 Buse h.p. 055 (mod. 1713 LP/2017 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m (mod. 1713 LP/2017 LP)
- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (mod. 1211 LP/1509 LP)



- Câble d'alimentation 5 m

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1ph) 3 pistons céramiques (3ph) tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible (optionnel)
- Support d'accessoires
- Poignée ergonomique

	Tucson 1211 LP	Tucson 1509 LP	Tucson 1713 LP	Tucson 2017 LP
Référence	8.671.0001	8.671.0002	8.671.0003	8.671.0004
Pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	150/160 bar-2175/2320 psi	170 bar-2465 psi	200 bar-2900 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	540 l/h-2.37 GPM	780 l/h-3.43 GPM	1000 l/h-4.4 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1 ph	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5200W - 400V~50Hz 3 ph	7500W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MP3/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Dimensions/poids	76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs	76x41x75cm/33 kg - 72,6 lbs	76x40x75cm/42 kg - 92,4 lbs	76x40x75cm/44 kg - 96,8 lbs